



年鼎有限公司
NIEN DIING FINE CHEMICAL Co., LTD
510 彰化縣大村鄉大溪路 40-1 號
TEL : 886-4-852 9502 FAX : 886-4-852 0571
E-mail : nien.diing@msa.hinet.net 統編：80080005

溶劑型塗料體系之酸性觸媒 ND-069

組成

有機磺酸銨鹽的溶液

基本之化學資料

	PH 值	比重	閃火點 °C	有效成份 %	酸含量 %	溶劑
ND-069	7~8	0.904	35	40	25	正丁醇

本資料僅描述典型之化學性質，並不代表規格範圍

應用

	工業烤漆	鋼捲塗料	汽車塗料	汽車修補塗料
ND-069		●		

●優秀

推薦用量

ND-069	添加量為總固體樹脂含量 (%) 0.5-6
--------	--------------------------

上述之添加比例取決於基礎樹脂的反應性，以及三聚氰胺樹脂含量和顏料的含量。

特性及優點

ND-069	為透明琥珀色或黃棕色之封閉型磺酸鹽降溫劑，適用於烤漆系統，如：全烷基醚化三聚氰胺烤漆、丙烯酸酯-胺基樹脂。有效降低烤漆硬化所需溫度或縮短時間，節省成本。
--------	--

包裝方式

180 公斤裝，HDPE 塑膠內襯鐵桶

25 公斤裝，HDPE 塑膠桶

儲存注意事項

置於乾燥處，並避免陽光照射。

容器未完全用空前，使用後必需立即蓋緊瓶蓋。